

SATO GT408e/GT412e/GT424e 工业级标签条码打印机

SATO GT系列打印机刷新了业界工业条码打印机的标准，其创新的打印速度、图形化操作控制、超强的稳定性和24小时连续作业能力、方便的维护保养、经济的价格定位，将同等级竞争对手产品远远抛在身
后。SATO GT系列打印机是第一款采用真正32Bit RISC处理器，配备20M内存的工业打印机，其最快打印速度达到创新的12英寸（300 mm）/秒；同时GT系列打印机也是业界第一台引入图形化菜单控制的条码打印机，75 mm? 40 mm的超大LCD面板显示，将为操作员带来舒适的工作乐趣。SATO GT系列完全按照工业生产环境标准设计，可以抵御恶劣的生产环境现场，诸如沙尘、静电、震动等，同时，24小时的连续作业能力，也将充分保证企业的产能需要，降低设备的总体投入。。

本条码打印机适用于：

配送、汽车、电子、化工、邮政、服装鞋、制造、物流



产品参数

产品配置：GTc408e/GTc412e

打印方式：热转印/直热式

分辨率：203DPI/305DPI

最大打印区域：W104 mm? L2500 mm/W104 mm? L1500 mm

打印速度：50-300 mm/秒

传感器：穿透式/反射式/连续方式

处理器、内存：32- Bit RISC、20M

接口：RS232、LAN、USB、IEEE1284、MINI，LAN，Wireless LAN

字体：12级等比例字体＆固定倍率OCR-A＆ OCR-B字型；10种矢量字型；美国/欧洲字体；标准大小写下标字体（850符号表）

条码：Bookland(UPC/EAN Supplemental);EAN-8/13;Codabar;Msi;Code39/93/128;Industrial2 of5;Matris2 of5;Ucc/EAN128;UPC-A/E;Matris;Masicode,PDF417;Postnet;Micro＆ Truncated PDF;QR Code;RSS-14等

尺寸：W271 mm? L455 mm? H305 mm

重量：15KG

电压功耗：100-240V，50/80HZ，待机40W，工作150W

环境：工作环境：温度41-104?F（5-40?C）相对湿度：15-85%，无结露状态

存放环境：温度0-104?F(-20-40?C)相对湿度：最大90%，无结露状态

选件：切刀，内置回卷器，剥离器，RFID模块等

Dongguan Lesain Barcode Co., Ltd.,
Tel:0769-23095998 23095997
Fax:0769-22327189
Website:http://www.lesain.com